



|                    |
|--------------------|
| Número de catálogo |
| Notas              |
| Tipo               |

Contractor Select™

# Envolvente FMLWL LED

## Envolvente lineal



Una envolvente lineal y estrecha de perfil bajo con remates decorativos y un difusor esmerilado que proporciona una iluminación amplia y uniforme. Ideal para muchas aplicaciones, como pasillos, cocinas, salas de descanso, zonas de trabajo y escaleras.

### CARACTERÍSTICAS:

- Luminaria de 120V de 2 pies produce 1,200 lúmenes y la de 120V de 4 pies produce 2,900 lúmenes. La luminaria 120-277V (MVOLT) de 4pies produce 4,600 lúmenes. Todas las versiones tienen una vida útil de 50,000 horas.
- Funciona a 60 Hz



| Número de catálogo    | UPC          | Descripción       | Lúmenes | Vatios de entrada | Voltaje  | Temperatura de Color | Cant. de palets |
|-----------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------|----------|----------------------|-----------------|
| FMLWL 24 840          | 888791197921 | Envolvente 2' LED | 1,200   | 19.6W             | 120V     | 4000K                | 224             |
| FMLWL 48 840          | 888791197969 | Envolvente 2' LED | 2,900   | 40.77W            | 120V     | 4000K                | 12              |
| FMLWL 48 840 ZT MVOLT | 191848384558 | Envolvente 2' LED | 4,600   | 42W               | 120-277V | 4000K                | 12              |

Hay más configuraciones disponibles. [Haga clic aquí](#) o visite [www.acuitybrands.com](http://www.acuitybrands.com) y busque FMLWL

| Piezas de recambio |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| DFMLWL24           | Difusor acrílico blanco de 2' |
| DFMLWL48           | Difusor acrílico blanco de 4' |



## Especificaciones

### USO PREVISTO:

Proporciona una plataforma de iluminación LED para ofrecer una iluminación ambiental general para aplicaciones de techo de montaje en superficie. El módulo de luz proporciona una larga vida útil y un color excelente para garantizar una instalación de luz de calidad y bajo mantenimiento. Ideal para su uso en armarios, vestíbulos, pasillos, dormitorios, oficinas, zonas de trabajo y mucho más.

### CONSTRUCCIÓN:

La Envolvente de LED está fabricada con una carcasa metálica y tapas decorativas de plástico en los extremos. El difusor esmerilado blanco proporciona una iluminación uniforme y suaviza el aspecto de los LED para mejorar la estética.

### ÓPTICA:

La Envolvente de 120V sólo de 2' produce 1,200 lúmenes y la de 120V sólo de 4' produce 2,900 lúmenes. La Envolvente de 120-277 V (MVOLT) de 4' produce 4,600 lúmenes. Todas las versiones tienen una vida útil de 50,000 horas. El difusor termoformado es de material altamente transmisor para minimizar la imagen de la lámpara y proporciona un control de brillo de alto ángulo. El difusor envolvente de diseño contemporáneo de una sola pieza suaviza el aspecto para mejorar la estética.

### ELÉCTRICO:

Los LED de larga duración, junto con un driver de alta eficiencia, proporcionan una iluminación superior para una mayor vida útil. 70% de mantenimiento del flujo luminoso LED a 60,000 horas (L70/60,000). La versión ZT MVOLT tiene un controlador de atenuación de 0-10 V, atenua al 10%.

### CATALOGADO:

Certificado CSA conforme a las normas de seguridad de EE.UU. y Canadá. Apto para lugares húmedos. Certificado Energy Star®.

Producto cualificado por DesignLights Consortium® (DLC). Es posible que no todas las versiones de este producto estén homologadas por el DLC. Consulte la lista de productos cualificados DLC en [www.designlights.org/QPL](http://www.designlights.org/QPL) para confirmar qué versiones están cualificadas.

### GARANTÍA:

Garantía limitada de 5 años. Esta es la única garantía proporcionada y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Queda excluida cualquier otra garantía expresa o implícita. Los términos completos de la garantía se encuentran en:

[www.acuitybrands.com/CustomerResources/Terms\\_and\\_conditions.aspx](http://www.acuitybrands.com/CustomerResources/Terms_and_conditions.aspx)

**Nota:** El rendimiento real puede variar en función del entorno del usuario final y de la aplicación. Todos los valores son valores de diseño o típicos, medidos en condiciones de laboratorio a 25 °C. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

## Dimensiones

2'

Longitud: 24-1/2 (62.2)

Ancho: 5-1/2 (14.0)

Profundidad: 2-3/5 (6.6)

Peso: 2.5 libras (1.0 kg)



4'

Longitud: 47-2/5 (120.4)

Anchura: 5-1/2 (14.0)

Profundidad: 2-3/5 (6.6)

Peso: 5 libras (1.0 kg)

Todas las dimensiones se expresan en pulgadas (centímetros), salvo que se indique lo contrario.